

PRESTANDEDEKLARATION
FÖNSTER
SÄVSJÖ SNICKERIFABRIK AB

Produkt:

Fönster och fönsterdörrar av trä.

Avsedd användning:

Bostäder och lokaler(w2-w4 enligt SIS-TR 13:2007) i enlighet med den harmoniserade standarden SS-EN 14351-1:2006+ A1:2010

Tillverkare:

SÄVSJÖ SNICKERIFABRIK AB; BOX 141; 576 23 SÄVSJÖ.

Telefon = 0382-92570; Fax 0382-92579; www.savsjosnickeri.se

Bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda:

System 3 enligt SS-EN 14351-1:2006+ A1:2010.

Prestandadeklarationen avser en byggprodukt omfattas av en harmoniserad standard:

SP; Sveriges tekniska forskningsinstitut som är ett anmält organ med identifikationsnummer 0402 har utfört provnings- och beräkningsrapporter som utmynnat i en s.k. ITT-rapport(0402-CPD-SC0385-13) som ger underlag för denna prestandadeklaration.

Angivna prestanda:

Se bilaga

SÄVSJÖ den 1 juli 2013

.....

Annette Karlsson

Marknadschef

Utvärdering av överensstämmelse enligt

SS-EN 14351-1:2006+A1:2010. Tabell ZA. 3b

Deklarerade värden eller klass:

Produkt	FF	KFI	EFI	EFU	KFU	KFU ig
4.2 Motstånd vindlast	C3 max.12/12	C3 max.9/13	C3* max.9/13	C3* max.12,3/14,8	C3 max.12,3/14,8	npd
4.5 Vattentäthet	9A	9A	9A*	9A*	9A	npd
4.6 Farliga ämnen	npd	npd	npd	npd	npd	npd
4.8 Belastningsförmåga säkerhetsbeslag	npd	npd	npd	npd	npd	npd
4.11 Ljudisoleringssegenska per Rw(C;Ctr)dB för storlek 12/12	32(-2;-6)	37(-2;-8)	32(-2;-6)*	34(-3;-7)	38(-3;-8)	npd
4.12 Värmegenomgång Uw(W/m2K)	0,95-1,1	0,95-1,1	1,0-1,3*	1,0-1,3	0,95-1,1	npd
4.14 Lufttäthet	4	4	4*	4*	4	npd

* =Bedömda värde med utgångspunkt från ITT rapport. npd = inga värden fastställda

Produkt	KDU	EDU	KDI	EDI	Mötande båge?
4.2 Motstånd vindlast	C3* max.10/21	C3 max.10/21	npd	npd	npd
4.5 Vattentäthet	9A*	9A	npd	npd	npd
4.6 Farliga ämnen	npd	npd	npd	npd	npd
4.8 Belastningsförmåga säkerhetsbeslag	npd	npd	npd	npd	npd
4.11 Ljudisoleringssegenskaper Rw(C;Ctr)dB för storlek 12/12	npd	npd	npd	npd	npd
4.12 Värmegenomgång Uw(W/m2K)	0,97-1,1*	0,99-1,2	0,97-1,1	npd	npd
4.14 Lufttäthet	4*	4		npd	npd

* =Bedömda värde med utgångspunkt från ITT rapport. npd = inga värden fastställda

FF	Fast fönster.	3-glas isoler (även provade med AL-beklädnad)
KFI	Kopplat fönster inåtgående.	2-glas isoler +1 glas (även provade med AL-beklädnad)
EFI	Enkelbåge fönster inåtgående.	3-glas isoler
EFU	Enkelbåge fönster utåtgående.	3-glas isoler
KFU	Kopplat fönster utåtgående.	2-glas isoler +1 glas
KFU ig	Kopplat fönster utåtgående.	2-glas isoler+1 glas
KDU	Kopplad fönsterdörr utåtgående.	2-glas isoler +1 glas. Brösthöjd ?
EDU	Enkelbåge fönsterdörr utåtg.	3-glas isoler. Brösthöjd ?
KDI	Kopplad fönsterdörr inåtg.	2-glas isoler +1 glas. Brösthöjd ?
EDI	Enkelbåge fönsterdörr inåtg.	3-glas isoler. Brösthöjd ?

Bilaga

U-värde fönster:

Bedömningar av noggranna U-värden för produkterna (p.g.a. olika storlek och typ av glas) kan beräkningar göras med hjälp av ett av SP tillhandahållet beräkningsprogram för vissa typer av produkterna. Dessa värden ingår dock inte i prestandadeklarationen utan där gäller de värden som är nämnda ovan.